

Masterlink MICC



Artikel-Nr.: 70403105

Fortschrittlichsten Batteriemonitor, 12/24V Gleichstrom mit LCD Anzeige und Fernbedienung für Mass Sine Sinus-Wechselrichter, Mass Batterielader oder Mass Combi.

Dieses Instrument kombiniert folgende Funktionen:

- Den genauen Ladezustand Ihrer Batterie.
- Die Systemspannung und Systemladung oder den Entladestrom.
- Die der Batterie entnommenen Amperestunden.
- Die restliche Betriebszeit, bis Ihre Batterie leer ist.
- Fernbedienungsbetrieb Ihres Mass Sine Wechselrichters, Mass Batterieladers oder Mass Combi.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Batterieausgänge
Display/Anzeige

Sprachanzeige
Einbautiefe

Abmessungen, HxBxT

Abmessungen Shunt, HxBxT

Gewicht

2; Service (völlig) & Start (Spannung)

Spannung, Strom, Amperestunden, verbleibende Zeit, Batteriekapazität
in %, Betrieb von Wechselrichter & Batterieladegerät, Power Sharing,
spezielle Batteriestatus-Ereignisse

Englisch

55/40 mm

2,2 inch

65 x 120 x 40 mm

2,6 x 4,7 x 1,6 inch

84 x 44 x 44 mm

3,3 x 1,7 x 1,7 inch

0,25 kg

0,6 lb

Technische Spezifikationen

Max. Ah-Kapazität

Lieferspannung

Spannungsspektrum

Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus)

Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung ein)

Spannungsauflösung

Genauigkeit der Spannung

Shunt-Spezifikation

Bereich der Strommessung

Genauigkeit der Strom

Batterie-Alarmkontakt

Anzeige der verbleibenden Zeit

Historische Daten

MasterBus-Kompatibilität

Anschlusskabel (6-adrig) notwendig

Modulares Kabel notwendig

9999 Ah

9-35 V

7-35 V

28 mA/12 V, 16 mA/24 V

100 mA/12 V, 50 mA/24 V

0,01 V

± 0,6 %

500 A / 50 mV (Service Set)

0-500 A

± 0,8 %

ja, potentialfrei

ja

ja

nein

nein

nein