

# AGM 12/225 (group 8D)



Artikel-Nr.: 62002250

Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt (Mischung aus Wasser und Schwefelsäure) zum größten Teil in einer Glasfasermatte gebunden. Dieser Batterietyp ist völlig wartungsfrei und es gibt bei normaler Verwendung keine Gasbildung. Außerdem können diese Batterien überall installiert werden.

Aufgrund ihrer Konstruktion werden sie bei sehr hohem Stromverbrauch sehr schnell entladen, weshalb sich AGM-Batterien ideal für Systeme mit einem hohen Stromverbrauch eignen (zum Beispiel beim Starten des Motors). Die Batteriepole können abgeschraubt werden. Dieser Batterietyp kann mit jeder Standard-Batterieanschlussklemme kombiniert werden.

- Ausgezeichnete Startfähigkeit.
- Perfekte Aufrüstung der nassen Bleisäurebatterien.
- Der Anfangs-Spitzenstrom einer 12/90 Ah AGM stimmt mit einer nassen Bleisäurebatterie von 180 Ah überein.
- Die Glasfasertechnik gewährleistet einen geringen Innenwiderstand.
- Kann mit jeder Standard-Batterieklemme kombiniert werden.
- Auch für mittlere zyklische Anwendungen geeignet.
- Zweijährige Garantie, unter erweiterten Bedingungen.

# Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

Nennspannung Batterie	12 V
Nennbatteriekapazität C20	225 Ah
Max. Ladestrom	63 A
Batterieklemmen	M8/ A-Typ
Außenmaße, LxBxH (inkl. Griffe, ohne Kfz-Terminalpfosten)	522 x 240 x 224 mm 20,6 x 9,4 x 8,8 inch
Gewicht	63,5 kg 140,0 lb

## Technische Spezifikationen

CCA gemäß DIN	680 A
CCA gemäß SAE	1080 A