# AGM 12/70 (group 27)

Artikel-Nr.: 62000700

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt (Mischung aus Wasser und Schwefelsäure) zum größten Teil in einer Glasfasermatte gebunden. Dieser Batterietyp ist völlig wartungsfrei und es gibt bei normaler Verwendung keine Gasbildung. Außerdem können diese Batterien überall installiert werden.

Aufgrund ihrer Konstruktion werden sie bei sehr hohem Stromverbrauch sehr schnell entladen, weshalb sich AGM-Batterien ideal für Systeme mit einem hohen Stromverbrauch eignen (zum Beispiel beim Starten des Motors). Die Batteriepole können abgeschraubt werden. Dieser Batterietyp kann mit jeder Standard-Batterieanschlussklemme kombiniert werden.

- Ausgezeichnete Startfähigkeit.
- Perfekte Aufrüstung der nassen Bleisäurebatterien.
- Der Anfangs-Spitzenstrom einer 12/90 Ah AGM stimmt mit einer nassen Bleisäurebatterie von 180 Ah überein.
- Die Glasfasertechnik gewährleistet einen geringen Innenwiderstand.
- Kann mit jeder Standard-Batterieklemme kombiniert werden.
- Auch für mittlere zyklische Anwendungen geeignet.
- Zweijährige Garantie, unter erweiterten Bedingungen.

# Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Nennspannung Batterie | 12 V |
| Nennbatteriekapazität C20 | 70 Ah |
| Max. Ladestrom | 19,5 A |
| Batterieklemmen | M8/ A-Typ |
| Außenmaße, LxBxH (inkl. Griffe, ohne Kfz-Terminalpfosten) | 348 x 167 x 178 mm<br>13,7 x 6,6 x 7,0 inch |
| Gewicht | 21 kg<br>46,3 lb |

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| CCA gemäß DIN | 290 A |
| CCA gemäß SAE | 460 A |