

IVET-D 16A 3.5kW multi tap



Artikel-Nr.: 86060351

Die Mastervolt IVET-D Ringkern-Isolationstransformator wird als eine 3,5 kW/16 A-Version für 220-240 V geliefert. Multi-Tap-Version für 230V/50Hz und 120V/60Hz Spannung.

Geliefert in einem kompakten und robusten Gehäuse mit einer zweipoligen Sicherung am Wechselstrom-Ausgang (wodurch eine optimale Sicherheit garantiert wird). Der eingebaute Soft Start unterdrückt den Anlaufstrom vom Transformator und verhindert dass die Landstromsicherung ausgelöst wird.

In dem praktischen Anschlussbereich befinden sich professionelle Anschluss-Terminals. Alle Mastervolt Isolationstransformatoren stimmen mit den EG- und ABYC (US-Norm)-Richtlinien überein.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Ausgangsspannung ($\pm 5\%$)	220-240 V / einstellbar 110-120
Ausgangsfrequenzbereich	45-65 Hz
Eingangsspannungsbereich	220-240 V / einstellbar 110-120 V
Eingangsfrequenzbereich	45-65 Hz
Eingangs-Nennstrom (230 V)	16 A
Wirkungsgrad	> 93 %
Leistung	3500 W
Abmessungen, HxBxT	407 x 295 x 220 mm 16,0 x 11,6 x 8,7 inch
Gewicht	23 kg 50,7 lb

Technische Spezifikationen

Technologie	Ringkern
Erdschlussschutz	nein
Nulllast-Verbrauch	< 10 W
Temperaturbereich (Umgebungstemp.)	0-40 °C, Stromabsenkung > 40 °C 32 bis 32 °F
Kühlung	natural cooling, forced cooling > 80 °C
Abschaltung bei	120 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95%
Schutzgrad	IP23
Ausschaltverhalten der Sicherung	B-Charakteristik
Soft start	ja
MasterBus-Kompatibilität	nein