

Alpha 12/130



Artikel-Nr.: 48212130

- Schnelles & vollständiges Laden sämtlicher Batterien.
- Stromversorgung für alle Verbraucher.
- 12 V- und 24 V-Versionen.
- Ladestrom von 75 A bis 150 A.
- Alpha Pro III Laderegler für eine optimale Leistung sowie für eine längere Lebensdauer der Batterien im Standard-Lieferumfang enthalten.

Durch den Einsatz eines Battery Mate oder einer Batterie-Trenndiode zusammen mit einer Alpha Lichtmaschine können zwei oder drei separate Batterie-Sets problemlos gleichzeitig geladen werden.

TIP: Eine zweite Lichtmaschine auf dem Hauptmotor in Kombination mit einer größeren Batteriebank und einem Wechselrichter könnte eine Alternative zu einem Generator sein.

Für alle Motortypen

Alpha Lichtmaschinen sind mit verschiedenen Befestigungsvorrichtungen für herstellerspezifische Halterungen der Lichtmaschinen ausgestattet, die Sie bei Ihrem Techniker oder Motorlieferanten erhalten. Einige Motormarken sind bereits optional mit Lichtmaschinen-Halterungen von Mastervolt ausgestattet.

Schnelles Laden, auch bei stationärer Drehzahl

Standard-Lichtmaschinen liefern nur die festgelegte Kapazität bei hoher Drehzahl. Die Alpha-Lichtmaschine von Mastervolt wurde speziell dafür konstruiert, auch bei niedriger Motordrehzahl kraftvoll zu laden.

Mehrrillige Riemenscheibe

Die Modelle 12/130 und 24/75 sind auch mit einer Mehrrilligen Riemenscheibe erhältlich.

Funktionalität > 40 °C

Der verstärkte Kühleffekt über die Ventilatorwirkung ermöglicht auch bei höheren Temperaturen starke Leistungen, selbst in geschlossenen Motorräumen.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Laderegulierung
Ladestrom insgesamt
Riemenlauffläche
Massefrei
Rotationsrichtung
Montage
Abmessungen
Gewicht

ein Alpha Pro III Steuergerät kann separat bestellt werden
130 A
2xA
ja
2
sechs Uhr
Zeichnungen finden Sie unter 'Downloads'
10,1 kg
22,3 lb

Technische Spezifikationen

Ladespannung Absorption
Ladespannung Float
Nenn Durchmesser der Riemenscheibe

14,25 V
13,25 V
89 mm
3,5 inch