

# Mass Combi 12/2200-100 MB (230 V)



Artikel-Nr.: 36012202

Ein Mastervolt Mass Combi bietet das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Die außergewöhnlich zuverlässige Mass Combi-Serie bietet viel Leistung zu einem höchst wettbewerbsfähigen Preis. Außerdem sind die vier Modelle auch in zwei kundenfreundlichen Ausführungen mit Fernbedienung oder MasterBus erhältlich.

Das leistungsstarke 3-Stufen+-Batterieladegerät garantiert eine maximale Lebensdauer der Batterie und kann zwei Batteriebänke gleichzeitig laden. Der Wechselrichter mit hohem Spitzenstrom startet sogar schwerste Lasten, wobei der Mass Combi 12/1600 für Ihre Espressomaschine voll und ganz ausreicht. Ein eingebautes Verteilungssystem schaltet zwischen Netz- und Wechselrichterstrom, während zwei separate AC-Ausgänge den Anwendern die Möglichkeit bieten, kritische Verbraucher an eine bevorzugte Gruppe anzuschließen.

## Netzgekoppeltes Solarstromsystem mit Energiespeicherung

Der Mass Combi ermöglicht die Erweiterung eines netzgekoppelten Solarstromsystems durch die Energiespeicherung in Batterien. Auf diese Weise wird der Großteil der erzeugten Energie genutzt, und die Anwender sind nicht so stark vom Stromnetz abhängig. Bei dieser Anordnung ist der Mass Combi Teil eines durch den MasterBus kontrollierten Systems.

### Die Vorzüge des Mass Combi:

- Kompakt, geringes Gewicht und kein Brummen dank der Hochfrequenz-Technologie.
- Hoher Ertrag und mehr Strom von Ihren Batterien.
- Intelligentes 3-Stufen+-Batterieladegerät mit geringer Restwelligkeit ermöglicht kurze Ladezeiten sowie eine lange Lebensdauer der Batterie.
- Zwei einzelne Batteriebänke können gleichzeitig geladen werden.
- Leiser, leistungsstarker Wechselrichter mit einem Spitzenstrom von 200 %.
- Power Assist: durchgebrannte Sicherungen werden so vermieden.
- Durch die reine Sinuswellenenergie werden Fehler und Schäden bei sensiblen Geräten, wie Adaptern, vermieden.
- Duale AC-Ausgänge zur Abtrennung wichtiger Geräte von schweren Lasten.
- Höhere Erträge durch Parallelschaltung möglich (nur bei Modellen mit 2200 und 2600 W).
- Professionelle Anschlüsse gewährleisten eine schnelle Installation und Betriebssicherheit.
- CE-Zertifizierung und E-Kennzeichnung für mobile Anwendungen.

## Maximieren Sie Ihren Komfort mit einem Mass Combi Paket-Deal

Kombi-Paket mit MasterBus (MasterBus-Version)

Damit Sie den Mass Combi problemlos in ein MasterBus-System integrieren können, kann Mastervolt sämtliche Mass Combi-Modelle in einer MasterBus-Version liefern. Die entsprechende Artikelnummer umfasst das Mass Combi-Modell Ihrer Wahl, zuzüglich einer [MasterBus Combi-Schnittstelle](#) MasterBus Combi-Schnittstelle.

Kombi-Paket mit Fernbedienung (Remote-Version)

Zusätzlich sind sämtliche Mass Combi-Modelle in einer Remote-Version erhältlich, so dass sich der Wechsel- und Gleichstromstatus aus der Ferne überwachen lässt. Die entsprechende Artikelnummer umfasst das Mass Combi-Modell Ihrer Wahl, zuzüglich eines [ICC](#) ICC- und [APC](#) APC-Fernbedienungspanels.

# Spezifikationen

## Spezifikationen Sinus-Wechselrichter

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nennspannung DC                                 | 12 V (10-15 V)                                   |
| Ausgangsspannung                                | 180-250 V (einstellbar) 50/60 Hz ( $\pm 0,05$ %) |
| Ausgangswellenform                              | reiner Sinus                                     |
| Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, $\cos \phi$ 1  | 2150 W                                           |
| Spitzenbelastbarkeit                            | 4000 W                                           |
| Max. Wirkungsgrad                               | $\geq 90$ %                                      |
| Max. zulässige Restwelligkeit bei DC (Batterie) | $< 5$ %                                          |
| Verbrauch im Energiesparmodus                   | 0,5 W                                            |
| Parallelschaltung                               | ja, bis zu 2 Geräte                              |
| Synchronisieren mit Netzspannung/Generator      | ja                                               |
| Gleichstromverbrauch bei 230 V                  | $< 9$ W                                          |

## Spezifikationen Batterielader

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich         | 180-265 V                      |
| Max. Ladestrom bei 25 °C / 77 °F | 100 A bei 14,25 V, einstellbar |
| Primärer AC-Verbrauch (Vollast)  | 7,2 A                          |
| Ausgangsspannung zweiter Lader   | 12 V                           |
| Ausgangsstrom zweiter Lader      | 5 A                            |
| Nulllast-Verbrauch auf AC        | $< 15$ W                       |
| Temperatursensor Batterie        | ja, enthalten                  |
| Batterie-Spannungsabtastung      | automatische Kompensation      |

## Spezifikationen Umschaltsystem

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| AC-Eingang 1                | 50 A (25 A geschaltet, zu Kurzschlussausgang) |
| AC-Ausgang 1                | 25 A (Kurzschlussausgang)                     |
| AC-Ausgang 2                | 50 A (Leistungsausgang)                       |
| AC-Eingangssicherung        | ja, rücksetzbar                               |
| Umschaltungsgeschwindigkeit | nahezu nahtlos (normalerweise 10 ms)          |
| Bereich Umschaltspannung    | 180-265 V                                     |
| Bereich Umschaltfrequenz    | 45-65 Hz                                      |

## Allgemeine Spezifikationen

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Display/Anzeige    | LED-Display                                  |
| Abmessungen, HxBxT | 496 x 318 x 156 mm<br>19,5 x 12,5 x 6,1 inch |
| Gewicht            | 11 kg<br>24,3 lb                             |
| Lieferumfang       | MasterBus Combi Interface                    |
| Zertifizierung     | CE, ABYC, E4, RMRS                           |

## Technische Spezifikationen

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ladekennlinie                                 | I <sub>Uo</sub> U <sub>o</sub> , automatisch / 3-stufen+ für AGM/Gel/MLI/<br>Nasszellen/Traktions/Spiral |
| Max. Stromleistung                            | 50 A                                                                                                     |
| Max. Strom Kurzschluss/Wechselrichter-Ausgang | 25 A                                                                                                     |
| Empfohlene Batteriekapazität                  | ~ 200-600 Ah (basierend auf Gel-Batterien, andere Modelle können abweichen)                              |
| Erdung                                        | ja, konfigurierbar                                                                                       |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.)            | -25 °C bis 60 °C, Absenkung $> 25$ °C<br>-13 bis 140 °F                                                  |
| Kühlung                                       | wartungsfreie Variolüfter                                                                                |
| Schutzgrad                                    | IP23 (vertikale Montage)                                                                                 |
| Sicherheitsklasse                             | IEC Schutzklasse I                                                                                       |
| Feuchtigkeitsschutz                           | Schutzbeschichtung, max. 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                              |

Schutzvorrichtungen

Power Assist

MasterBus-Kompatibilität

Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige  
Batteriespannung

ja

ja