

Mass Combi 24/2600-60 MB (230 V)



Artikel-Nr.: 36022602

Ein Mastervolt Mass Combi bietet das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Die außergewöhnlich zuverlässige Mass Combi-Serie bietet viel Leistung zu einem höchst wettbewerbsfähigen Preis. Außerdem sind die vier Modelle auch in zwei kundenfreundlichen Ausführungen mit Fernbedienung oder MasterBus erhältlich.

Das leistungsstarke 3-Stufen+-Batterieladegerät garantiert eine maximale Lebensdauer der Batterie und kann zwei Batteriebänke gleichzeitig laden. Der Wechselrichter mit hohem Spitzenstrom startet sogar schwerste Lasten, wobei der Mass Combi 12/1600 für Ihre Espressomaschine voll und ganz ausreicht. Ein eingebautes Verteilungssystem schaltet zwischen Netz- und Wechselrichterstrom, während zwei separate AC-Ausgänge den Anwendern die Möglichkeit bieten, kritische Verbraucher an eine bevorzugte Gruppe anzuschließen.

Netzgekoppeltes Solarstromsystem mit Energiespeicherung

Der Mass Combi ermöglicht die Erweiterung eines netzgekoppelten Solarstromsystems durch die Energiespeicherung in Batterien. Auf diese Weise wird der Großteil der erzeugten Energie genutzt, und die Anwender sind nicht so stark vom Stromnetz abhängig. Bei dieser Anordnung ist der Mass Combi Teil eines durch den MasterBus kontrollierten Systems.

Die Vorzüge des Mass Combi:

- Kompakt, geringes Gewicht und kein Brummen dank der Hochfrequenz-Technologie.
- Hoher Ertrag und mehr Strom von Ihren Batterien.
- Intelligentes 3-Stufen+-Batterieladegerät mit geringer Restwelligkeit ermöglicht kurze Ladezeiten sowie eine lange Lebensdauer der Batterie.
- Zwei einzelne Batteriebänke können gleichzeitig geladen werden.
- Leiser, leistungsstarker Wechselrichter mit einem Spitzenstrom von 200 %.
- Power Assist: durchgebrannte Sicherungen werden so vermieden.
- Durch die reine Sinuswellenenergie werden Fehler und Schäden bei sensiblen Geräten, wie Adaptern, vermieden.
- Duale AC-Ausgänge zur Abtrennung wichtiger Geräte von schweren Lasten.
- Höhere Erträge durch Parallelschaltung möglich (nur bei Modellen mit 2200 und 2600 W).
- Professionelle Anschlüsse gewährleisten eine schnelle Installation und Betriebssicherheit.
- CE-Zertifizierung und E-Kennzeichnung für mobile Anwendungen.

Maximieren Sie Ihren Komfort mit einem Mass Combi Paket-Deal

Kombi-Paket mit MasterBus (MasterBus-Version)

Damit Sie den Mass Combi problemlos in ein MasterBus-System integrieren können, kann Mastervolt sämtliche Mass Combi-Modelle in einer MasterBus-Version liefern. Die entsprechende Artikelnummer umfasst das Mass Combi-Modell Ihrer Wahl, zuzüglich einer [MasterBus Combi-Schnittstelle](#) MasterBus Combi-Schnittstelle.

Kombi-Paket mit Fernbedienung (Remote-Version)

Zusätzlich sind sämtliche Mass Combi-Modelle in einer Remote-Version erhältlich, so dass sich der Wechsel- und Gleichstromstatus aus der Ferne überwachen lässt. Die entsprechende Artikelnummer umfasst das Mass Combi-Modell Ihrer Wahl, zuzüglich eines [ICC](#) ICC- und [APC](#) APC-Fernbedienungspanels.

Spezifikationen

Spezifikationen Sinus-Wechselrichter

Nennspannung DC
Ausgangsspannung
Ausgangswellenform
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1
Spitzenbelastbarkeit
Max. Wirkungsgrad
Max. zulässige Restwelligkeit bei DC (Batterie)
Verbrauch im Energiesparmodus
Parallelschaltung
Synchronisieren mit Netzspannung/Generator
Gleichstromverbrauch bei 230 V

24 V (19-31 V)
180-250 V (einstellbar) 50/60 Hz (± 0,05 %)
reiner Sinus
2550 W
4000 W
≥ 90 %
< 5 %
0,5 W
ja, bis zu 2 Geräte
ja
< 9 W

Spezifikationen Batterielader

Eingangsspannungsbereich
Max. Ladestrom bei 25 °C / 77 °F
Primärer AC-Verbrauch (Vollast)
Ausgangsspannung zweiter Lader
Ausgangsstrom zweiter Lader
Nulllast-Verbrauch auf AC
Temperatursensor Batterie
Batterie-Spannungsabtastung

180-265 V
60 A bei 28,5 V, einstellbar
8,5 A
24 V
5 A
< 15 W
ja, enthalten
automatische Kompensation

Spezifikationen Umschaltsystem

AC-Eingang 1
AC-Ausgang 1
AC-Ausgang 2
AC-Eingangssicherung
Umschaltungsgeschwindigkeit
Bereich Umschaltspannung
Bereich Umschaltfrequenz

50 A (25 A geschaltet, zu Kurzschlussausgang)
25 A (Kurzschlussausgang)
50 A (Leistungsausgang)
ja, rücksetzbar
nahezu nahtlos (normalerweise 10 ms)
180-265 V
45-65 Hz

Allgemeine Spezifikationen

Display/Anzeige
Abmessungen, HxBxT

Gewicht

Lieferumfang
Zertifizierung

LED-Display
496 x 318 x 156 mm
19,5 x 12,5 x 6,1 inch
11 kg
24,3 lb
MasterBus Combi Interface
CE, ABYC, E4, RMRS

Technische Spezifikationen

Ladekennlinie

Max. Stromleistung
Max. Strom Kurzschluss/Wechselrichter-Ausgang
Empfohlene Batteriekapazität

Erdung
Temperaturbereich (Umgebungstemp.)

Kühlung
Schutzgrad
Sicherheitsklasse
Feuchtigkeitsschutz

IUoUo, automatisch / 3-stufen+ für AGM/Gel/MLI/
Nasszellen/Traktions/Spiral
50 A
25 A
~ 120-360 Ah (basierend auf Gel-Batterien, andere Modelle können
abweichen)
ja, konfigurierbar
-25 °C bis 60 °C, Absenkung > 25 °C
-13 bis 140 °F
wartungsfreie Variolüfter
IP23 (vertikale Montage)
IEC Schutzklasse I
Schutzbeschichtung, max. 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Schutzvorrichtungen

Power Assist

MasterBus-Kompatibilität

Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige
Batteriespannung

ja

ja