# BattMan Lite

Artikel-Nr.: 70405060

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Batteriemonitor, 12/24 V Gleichstrom mit großem, spritzwassergeschütztem Display (IP65) und Energie-zähler.

Ein erschwinglicher Batteriemonitor, der genau das macht, was seine Bestimmung ist: die Bereitstellung wichtiger Informationen über den Status Ihrer Batteriebank unter allen Umständen. Darüber hinaus warnt er Sie, wenn Ihre Batteriebank leer ist.

# Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Batterieausgänge | 2; Service (völlig) & Start (Spannung) |
| Display/Anzeige | Spannung, Strom, Amperestunden, Batteriekapazität in % |
| Sprachanzeige | universal |
| Einbautiefe | 72,5 mm<br>2,8 inch |
| Abmessungen | Ø 64 mm, Tiefe 79 mm |
| Abmessungen Shunt, HxBxT | 87 x 45 x 35 mm<br>3,4 x 1,8 x 1,4 inch |
| Gewicht | 0,15 kg<br>0,3 lb |

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Max. Ah-Kapazität | 9999 Ah |
| Lieferspanning | 9-35 V |
| Spannungsspektrum | 0-35 V |
| Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus) | 8 mA/12 V, 6 mA/24 V |
| Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung ein) | 30 mA/12 V, 18 mA/24 V |
| Spannungsauflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit der Spannung | ± 0,3% |
| Shunt-Spezifikation | 500 A/50 mV (Service Set) |
| Bereich der Strommessung | 0-500 A |
| Genauigkeit der Strom | ± 0,4 % |
| Batterie-Alarmkontakt | ja, potentialfrei |
| Anzeige der verbleibenden Zeit | nein |
| Historische Daten | nein |
| MasterBus-Kompatibilität | nein |
| Anschlusskabel (6-adrig) notwendig | ja |
| Modulares Kabel notwendig | nein |