

MasterShunt + EasyView 5



Artikel-Nr.: 77020115 + 77010310

Der MasterShunt in Kombination mit einem EasyView 5-Panel ist der weltweit modernste Batteriemonitor, den Sie finden können. Touchscreen-Kontrolle über sämtliche Funktionen.

Ein mit dem MasterBus kompatibler Batteriemonitor, der detaillierte Informationen über den Status Ihrer Batterien sammelt. Das EasyView 5 Fernbedienungspanel mit Touchscreen-Kontrolle liefert Informationen über den Ladevorgang sowie sonstige Angaben zum System.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Batterieausgänge	1 Batteriebank pro MasterShunt
Display/Anzeige	Spannung, Strom, Amperestunden, verbleibende Zeit, Batteriekapazität in %, Betrieb von Wechselrichter & Batterieladegerät, Power Sharing, spezielle Batteriestatus-Ereignisse
Sprachanzeige	Englisch, Nieder-län-disch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Italienisch, Schwedisch
Abmessungen, HxBxT	113 x 127 x 43 mm 4,4 x 5,0 x 1,7 inch
Abmessungen Shunt, HxBxT	150 x 150 x 65 mm 5,9 x 5,9 x 2,6 inch
Gewicht	1 kg 2,2 lb

Technische Spezifikationen

Max. Ah-Kapazität	9999 Ah
Lieferspannung	8-60 V
Spannungsspektrum	0-60 V
Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus)	32 mA/12 V, 17 mA/24 V
Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung ein)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Spannungsauflösung	0,1 V
Genauigkeit der Spannung	± 0,6 %
Shunt-Spezifikation	digitaler Shunt
Bereich der Strommessung	0-500 A
Genauigkeit der Strom	± 0,8 %
Batterie-Alarmkontakt	ja, über MasterBus Alarm-Schnittstelle
Anzeige der verbleibenden Zeit	ja
Historische Daten	ja
MasterBus-Kompatibilität	ja
Anschlusskabel (6-adrig) notwendig	nein
Modulares Kabel notwendig	MasterBus Kabel im Lieferumfang enthalten